

サーマルカメラ 同時測定

販売価
税込 **¥440,000** (本体価¥400,000)

1度に25人まで測定可能
AI認証で各顔ごとに温度を表示！
混雑した状態でも発熱者を発見可能

- リアルタイムでパソコン上に温度を表示
- 1m～3.5m離れて撮影可能
- PCで動画・静止画を保存可能
- 測定されたログをエクセルで出力可能
- 一般的な三脚に取付可能

※動作にはPC (Windows 7/10) が必要です。



※三脚は付属しておりません。

同時に最大25人まで測定可能



温度・時刻・顔画像はログとしてエクセルに出力可能

	A	B	C	D	E	F
1	temperature	alarm	time	visible light	Infra-red	
2	36.1	no	2020-06-10 14:44:25			
3	36.5	no	2020-06-10 14:45:50			
4	36.7	no	2020-06-10 14:50:09			
5	60.1	yes	2020-06-10 15:09:33			
6	36.9	no	2020-06-10 15:13:30			
7	36.7	no	2020-06-10 15:15:28			

KDP

株式会社KDP
TEL:06-6577-2977
FAX:06-6577-2978
担当者：(藤澤宏江)

推奨距離	1m～3.5m
測定温度精度	±0.3℃～±0.6℃
測定温度範囲	-15℃～+150℃
同時測定可能人数	～25人
サーマルモジュール	最大解像度 256 x 192 視野 35° x 27° (H x V)
カラー画像モジュール	最大解像度 1920 x 1080
電源	DC 12V/0.5A
動作温度	-20℃～55℃
寸法	250.35mm x 85.92mm x 77.39mm
重量	約700g

別途必要なもの

- ・PC (Windows 7/10)
- ・ACアダプターDC12V/2A (DCプラグ外径:5.5mmφ/DCプラグ内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・LANケーブル
- ・三脚 (推奨高さ:2m)